



CHT 450

BANDAPPARAT

CYKLOP®
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CHT 450 är användbar för tunga applikationer med krav på hög åtdragning. Den är gjord för extremt grova miljöförhållanden. Den har en åtdragningskraft på upp till 4500 N. CHT 450 täcker ett brett sortiment av höghållfasta PET band upp till 19 x 1,30 mm.

Att åtdragningskraften kan ställas in på upptill 4500 N säkerställer att många produkter kan spännas fast. Så som sten, stål och träprodukter. CHT 450 kan användas i manuellt, halvautomatiskt eller helautomatiskt läge.

Lätt att använda

Färgdisplayen och ljudsignalerna ger användaren all information som behövs för att göra en

korrekt bandning. Bandinriktningsindikationen på verktyget säkerställer att bandmaterialet matas in ordentligt, vilket minskar risken för funktionsfel under bandningen.



[< Click here for a video of the CHT 450 >](#)

Tillval

- Användarskydd
- Skyddsplatta - Botten



Tekniska specifikationer:

Consumable	PET 16-19 mm width,
Förbrukningsvaror	0,8-1,3 mm tjock
Dimensioner (LxWxH)	370 x 141 x 135 mm
Vikt	4,3 Kg
Operation	Manuell, halv & helautomatisk
Färgdisplay	Ja
Åtdragningskraft	400-4500 N
Spänningshastighet	0-120 mm/s
Remjusterings indikator	Ja
Batteri	Bosch Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
Laddningstid	25-35 min
Cykler per laddning	max 800
Batteriladdare	230V
Arbets temperatur	-10° C to + 40° C