



Ampag Boxer YM Transit

KEHÄVANTEUTUSKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Täysautomaattinen vanteutus PP-vanteilla

Ampag Boxer YM TR -vanteutuskone on erittäin nopea kehävanteutuskone, jonka vanteutus pää koneen sivulla. RST-versio sopii siksi käytettäväksi kosteassa työympäristössä. Sivulla olevan vanteutus pääns ansiosta vannekone sietää pölyä, hiekkaa ja likaa. Ampag Boxer YM TR sopii vanteutukseen 5, 9 tai 12 mm PP -vanteilla. Kone on vähän huoltoa tarvitseva ja soveltuu hyvin jatkuvaan käyttöön korkeilla tuotantomäärillä.

Hyödyt:

- PP -vanteille 5 - 9 - 12 mm
- Automaattinen vanteen syöttö ja poisto
- Vanteutus pää sivulla - sietää pölyä, hiekkaa ja likaa
- RST-versio kosteaan työympäristöön
- Käyttövalmis 30 sekunnissa
- Jopa 35 vanteutus sykliä minuutissa
- Vanteen loppumisen ilmoitus
- Lukitus hitsauskielellä
- Soveltuu erittäin hyvin integrointiin olemassa oleviin linjoihin
- Täydellinen järjestelmä kuljettimilla ja ohjauksella

**Tekniset tiedot:**

Nopeus	jopa 35 vanteutusta/min
Vannetyyppi	PP-vanteet: 5, 9 tai 12 mm
Max. paketin paino	Riippuu kuljetinjärjestelmästä
Vannekela	Sisähalk. 200 mm Ulkohalk. 420 mm Leveys: 190 mm
Vanteen kireys	50 – 800 N
Vanteutus	Lämpöhitsaus
Melu	78 - 85 dB(A)
Lämpenemisaika	30 s.
Sähkönsyöttö	400 V , 3-vaihe , 50 Hz
Paino	ca. 230 kg