



Ampag Kombi

Umreifungsmaschine und Kartonverschließer

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die Ampag Kombi ist eine Kombination aus unserem Kartonverschließer und Umreifungsmaschine. Diese Maschine kann perfekt in Ihre bestehende Verpackungslinie integriert werden. Die Schachteln werden oben und unten mittels Selbstklebeband verklebt und anschließend sofort umreift. Durch diesen automatischen Vorgang können Sie effizient arbeiten.

Vorteile

- Verkleben und Umreifen in einem Arbeitsgang
- Gleichzeitiges Verschließen an beiden Kartonenden
- Seitliche Fördergurte für sicheren Transport der Schachtel
- Anzahl und Platzierung des Umreifungsbandes ist einstellbar
- Sicheres, schnelles und kompaktes Verpacken
- Effiziente und ergonomische Arbeitsweise

Programmmöglichkeiten

1. Kartonverschluß ohne Umreifung
2. Kartonverschluß und 1 mal Umreifen (Position einstellbar)
3. Kartonverschluß und 2 mal umreifen
4. Kartonverschluß mit mehrmaliger Umreifung (Position und Anzahl einstellbar)



[< Klicken Sie heri für ein Video der Ampag Kombi >](#)

Ampag Kombi START Für Kartons in gleicher Größe	Ampag Kombi ADVANCED Für unterschiedliche Kartongrößen	Ampag Kombi PRO Für Kartons in verschiedener Größe mit aktivem Ausstoß
Halbautomatischer Kartonverschließer CT 103 SD mit verlängerten Fördergurten	Automatischer Kartonverschließer CT 105 SDR mit verlängerten Fördergurten	Automatischer Kartonverschließer CT 105 SDR mit verlängerten Fördergurten
Umreifungsmaschine CI 70 - 850x600	Umreifungsmaschinen Ampag Speed 850x600	Umreifungsmaschinen Ampag Speed 850x600, inkl. angetriebenen Fördergurten am Auslauf
Siemens S7-1200 Modularkontrolle	Siemens S7-1200 Modularkontrolle	Siemens S7-1200
Einfache, manuelle Umstellung auf andere Schachtelformate	Automatische Adaptierung zur Umstellung auf andere Schachtelformate	Automatische Adaptierung zur Umstellung auf andere Schachtelformate



Technische Daten:	Start	Advanced	Pro
Gurtgeschwindigkeit	23 Meter / Minute		
Paketgröße			
Länge (mm)	150 mm - ∞		
Breite (mm)	110 - 500 mm	110 - 600 mm	
Höhe (mm)	120 - 500 mm	120 - 600 mm	
Paketgewicht	Max. 40 kg		