



CR 19

BATTERIDRIVET BANDNINGSVERKTYG FÖR STÅLBAND

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CR 19 levererar höghastighetsdrift för tunga stålbandstillämpningar. Med sin ergonomiska design och flera funktioner hjälper CR 19 till att förbättra produktiviteten.

CR 19 erbjuder en elektroniskt och reproducerbar bindningsprocess. Bandningsmaskinen har en användarvänlig pekskärm och tillåter en snabb och bekväm justering av bandningsparametrarna som är valbara i manuella, halv- eller helautomatiska driftlägen.

Genom visuella- och ljudsignaler hjälper realtidsstatusindikatorn för bandning operatören att uppnå en perfekt försegling.

4Ah-batteriet kan användas i upp till 500 cykler per batteriladdning, vilket möjliggör kontinuerlig drift med full rörlighet i hela anläggningen, och är inte begränsat av luftslangarnas räckvidd eller luftkvalitet.



Tillval

- Användargränssnittsskydd
- Upphångningsfäste för stationär användning



Teknisk specifikation	
Driftlägen	auto / semi / manual
Spännkraft	400 - 3.000 N
Spännhastighet	135 mm/s
Dimensioner (LxBxH)	390 x 150 x 140 mm
Bandmaterial	Stålband
Bandtjocklek	0,4 - 0,63 mm
Bandbredd	13, 16, 19 mm
Bandets draghållfasthet	1.100 N max.
Förseglingsmetod	Tättningsfog - dubbel skåra
Batteri	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V/4Ah
Spännband / Batteri	Upp till 500 cykler / laddning
Vikt	4,5 kg
Driftstemperatur	-10 °C to +40 °C
Batteriladdarens spänning	230V