



CSA 915

VOLLAUTOMATISCHER STRETCHWICKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Der CSA 915 Dreharmwickler kann problemlos in eine bereits bestehende oder neue Verpackungslinie integriert werden. Die Kombination aus hoher Vordehnung und geringer Wartung senkt die Gesamtkosten Ihres Verpackungsprozesses. Der Arm wird über einen robusten Schwenkkopf mit einem externen Getriebe angetrieben. Der CSA 915 kann bis zu 15 Paletten pro Stunde einwickeln. Die darauf abgestimmte Maschinenfolien können bis zu 250% gedehnt werden und sind somit gut für die Umwelt.

Vorteile:

- 150 % – 200 % – 250 % Vordehnung
- Verarbeitet bis zu 15 Paletten pro Stunde
- 6 Wickelprogramme speicherbar
- Einfaches Einlegen der Folie
- Automatisches Anlege- / Abschneidesystem
- Folienklemmzange fix an bauseitiger Fördertechnik montiert

Optionen:

- Korrosionsschutz
- Mast für Lasten bis 3000 mm Höhe
- Druckplatte
- Dichteinheit mit Kontrastplatte



Technische Spezifikationen	
Gesamtleistung	2.5 (kW)
Eingangsspannung	400V - 50 Hz - 3PH + N + G - 6A
Schutzklasse	IP 54
System	Motoren
Max. Palettenabmessungen	1200 x 1200 mm
Standardpalettenhöhe	2400 mm
Maximale Drehzahl	12 rpm
Produktionskapazität	Bis zu 15 Paletten pro Stunde
Betriebsdruck	6 Bar
Maximale Drehzahl	12 rpm
Förderhöhe	500 mm