



CSA 915

KÄÄRINTÄKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Kiertovarrellinen käärintäkone CSA 915 voidaan helposti integroida olemassa olevaan tai uuteen linjaan. Tällä käärintäkoneella voit vähentää merkittävästi kokonaiskustannuksia kalvomateriaalissa koneen kalvoa esivenyttävän kalvokelkan ansiosta.

CSA 915 on huoltoystävällinen kone ja sillä voit kääriä jopa 15 kuormalavaa tunnissa. Kalvorullan vaihto on tehty vaivattomaksi ja aikaa säästäväksi.

Ominaisuudet

- Nopeuden ja kalvonkäärintänsä täydellinen hallinta
- Esivenytys 200% - 250%
- Jopa 15 kuormalavaa tunnissa
- Mahdollisuus tallentaa 6 käärintäohjelmaa

Optiot

- Ruostesuojaus käsittely
- 3000mm korkeille lavoille
- Päälipainin
- Vyöteyksikkö, kaventaa kalvosta vyötteen
- Suurille lavakoille
- Hitsausyksikkö kontrasti levyllä



Tekniset tiedot

Käyttöteho	2.5 kW
Sähkönsyöttö	400V - 50 Hz - 3Vaihe + N + G - 6A
Suojausluokka	IP 54
Esivenytys	maks.250 %
Maks. lavamitat (standardi)	1200 x 1200 mm
Maks.Lavakorkeus (standardi)	2400 mm
Maks.pyörimisnopeus	12 kierrosta/minuutti
Kapasiteetti	Jopa 15 lavaa / tunti
Käyttöpaine	6 baaria
Min. ja maks.lavakorkeus	500 - 2400 mm
Min ja maks. lava mitat	Min. 600 mm / Maks. 1200 mm