



CST 940

STRÄCKFILMSMASKIN

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CST 940 sträckfilmsmaskin kan enkelt placeras i en befintlig linje. Du kan använda den här maskinen för att hålla ner kostnaderna i din produktionslinje. CST 940 sträckfilmsmaskinen har mindre installationsdimensioner, lågt underhållsbehov och hög försträckningsprocent.

Fördelar:

- Kompakt maskin med begränsade installationsmått
- Försträckning 150% - 200% - 250%
- Hanterar upp till 40 pallar i timmen
- Vridhastighet upptill 16 rpm
- Lättillgänglig folievagn
- Standard utrustad med rulltransportör

Tillval

- Syra skydd
- För laster upp till 3300 mm höga
- För pallvikter upp till 3500 kg
- Annan transportanläggning än rulltransportör
- Justerad transporthöjd
- Tryckplatta
- Hörnapplikator
- Tätningseenhet med kontrastplatta
- Övre arkdispenser (insida)



> Klicka här för en film på CST 940 <

Tekniskspecifikation:

Total effekt	3 kW - 5 kW med toppark
Standard strömförsörjning	400 V - 50 Hz - 3 PH+N+G
Elsystemsskydd	IP 54
Max. palldimensioner	1000 x 1200 mm
Standard pallhöjd	2400 mm
Max. pallvikt	1500 kg
Standard diameter	Ø 2150 mm
Transporthöjd	450 - 500 mm
Max. rotationshastighet	16 rpm
Kapacitet per tim	Upp till 40 pallar i timmen
Arbetstryck	6 Bar