



CT 203 SD

LAATIKONSULKIJA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Pakkausteollisuudessa teippiä käytetään usein sulkemaan jotain, useimmissa tapauksissa laatikko tai pakkaus. Lisäksi teippiä käytetään myös tuotteiden niputtamiseen, tuotteiden merkitsemiseen, viestin välittämiseen tai varkauksien estämiseen. Teippaamisen perimmäinen tavoite on varastoida ja/tai lähettää tuotteitasi vahingoittumatta, jotta ne saapuvat asiakkaallesi moitteettomassa kunnossa. Pakkausteippiä voidaan annostella manuaalisesti pöytäannostelijalla tai koneella.

Kone sivukuljettimilla

CT 203 SD on puoliautomaattinen laatikonsulkija, joka soveltuu 25-50 mm:n PP- tai PVC-teipeille. Laatikon täyttämisen jälkeen käyttäjä taittaa yläkannen ja asettaa laatikon käsin koneeseen. Sitten ylä- ja alaosa suljetaan automaattisesti teipillä. Kone voidaan helposti säätää manuaalisesti halutulle korkeudelle ja leveydelle, mikä on hyvä, kun käsiteltävä pakkaukoko ei useinkaan muutu. Laatikat kuljetetaan moottoroiduilla sivukuljettimilla, jotka varmistavat, että pakkaukset ovat täydellisesti kohdakkain ja taataan hyvä suljenta. CT 203 SD:n avulla on mahdollista sulkea satoja



Optiot:

- 670mm ja 820mm pakkausleveyksille
- Pyörät
- Lisä kuljettimet / -rullastot
- Täyttöasema ja laatikonmuodostaja
- Suora tulostus / merkintä / etiketöinti



Tekniset tiedot:

Koneen mitat (K x L x P)	1686 x 1162 x 895 mm
Suljenta	Kansi ja pohja
Kulutusmateriaali	PP- / PVC- teippi
Teippi - ulkohalkaisija	360 mm (max)
Teippi - sisähalkaisija	76 mm
Teippi - leveys	25 - 50 mm
Pakkaus - leveys	100 mm - 520 mm
Pakkaus - korkeus	100 mm - 520 mm
Kapasiteetti	1.000 laatikkoa / h
Kuljettimet	Sivukuljettimet - 22 m/min
Suojaus	IP 54
Sähkönsyöttö	380 V / 50 Hz / 3-vaihe
Paino	144 kg