



CT 203 SD

TEJPMASKIN



**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

I förpackningsindustrin används tejp ofta för att försegla något, i de flesta fall en låda eller förpackning. Dessutom används tejp för att bunta ihop och markera produkter. Det används även för att trycka ett medelände eller för att förhindra stöld. Det slutgiltiga målet med tejpning är att förhindra skador när du ska lagra eller transportera dina produkter, så att de når din kund i perfekt skick. Förpackningstejp kan appliceras manuellt eller med maskin.

CT 203 SD är en halvautomatisk tejpmaskin för PP- eller PVC från 25 mm till 50 mm. Efter att ha fyllt lådan faller operatören det övre locket och sätter in lådan manuellt i maskinen. Sedan stängs botten automatiskt med tejp. Maskinen kan enkelt justeras manuellt till önskad bredd.



#### Tillval:

- 67 cm and 82 cm förpackningsbredd
- Hjul
- Extra transport / rullband
- Fyllningsstation
- Direktprint / kodning / märkning



#### Tekniskspecifikation:

Maskin dimensioner (H x W x D)	1686 x 1162 x 895 mm
Förslutning	Topp / Botten
Förbrukningsmaterial	PP / PVC tape
Tejp - Yttre diameter	360 mm (max)
Tejp - kärndiameter	76 mm
Tejp - bredd	25 - 50 mm
Box - bredd	100 mm - 520 mm
Box - höjd	100 mm - 520 mm
Kapacitet	1.000 förpackningar / tim
Sidtransport	22 meters / minute
Skydd	IP 54
Ström	380 V / 50 Hz / 3 fas
Vikt	144 kg