



**CT 205 TBR**

**LAATIKONSULKIJA**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Pakkausteollisuudessa teippiä käytetään usein sulkemaan jotain, useimmissa tapauksissa laatikko tai pakkaus. Lisäksi teippiä käytetään myös tuotteiden niputtamiseen, tuotteiden merkitsemiseen, viestin välittämiseen tai varkauksien estämiseen. Teippaamisen perimmäinen tavoite on varastoida ja/tai lähettää tuotteitasi vahingoittumatta, jotta ne saapuvat asiakkaallesi moitteettomassa kunnossa. Pakkausteippiä voidaan annostella manuaalisesti pöytäannostelijalla tai koneella.

### Kone käsinsyöttöllä

CT 205 TBR on automaattinen laatikonsulkija, joka soveltuu PP- tai PVC-teipeille 25-50 mm. CT 205 TBR soveltuu erityisen hyvin pitkille, kapeille laatikoille, koska siinä on 4 vaakasuuntaista kuljetinhihnaa, kaksi yläpuolella ja kaksi alapuolella, jotka kulkevat yhdensuuntaisesti teippauspään kanssa. Kun laatikko on täytetty, käyttäjä taittaa yläkannen kiinni ja syöttää laatikon manuaalisesti koneelle. Laatikonsulkija tunnistaa automaattisesti laatikon leveyden ja korkeuden, jonka jälkeen ylä- ja alaosat suljetaan automaattisesti teipillä. CT 205 TBR:llä voi sulkea satoja paketteja/päivä.



### Optiot:

- 670mm ja 820mm laatikon leveys
- Pyörät
- Lisäkuljettimet / -rullastot
- Suora tulostus / merkintä / etiketöinti



### Tekniset tiedot:

Koneen mitat (K x L x P)	1827 x 1635 x 1049 mm
Suljenta	Kansi ja pohja
Kulutusmateriaali	PP- / PVC- teippi
Teippi - ulkohalkaisija	360 mm (max)
Teippi - sisähalkaisija	76 mm
Teippi - leveys	25 - 50 mm
Pakkaus - leveys / pituus	130 mm - 520 mm / min 150 mm
Pakkaus - korkeus	100 mm - 500 mm
Kapasiteetti	600 pakkausta / h
Kuljettimet	Ylä- ja alapuol. kulj., 22 m/min
Suojausluokka	IP 54
Sähkönsyöttö	380 V / 50 Hz / 3-vaihe
Paino	240 kg