



CT 303 SD

LÅDFÖRSLUTARE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tejp används ofta för att försluta lådor inom förpackningsindustrin. Tejp är en viktig del för att hålla produkterna fria från skador under lagring och transport, så de kommer fram till mottagaren i perfekt skick. Cyklops lådförslutare säkerställer en tillförlitlig och effektiv applicering av tejp och de är enkla att driftsätta och handha. De (semi-)automatiska maskinerna kan användas fristående eller enkelt integreras ihop med andra Cyklop produkter i er förpackningslinje.

CT 303 SD är en semiautomatisk lådförslutare lämplig för PP-tejp eller papperstejp och är perfekt anpassad att placeras bredvid ett packbord. Efter att lådan fyllts med produkter viker operatören ner flikarna och för in lådan i lådförslutaren. Lådan försluts automatiskt med tejp på undersidan och översidan.

Maskinen justeras enkelt till önskad lådbredd och lådhöjd. Sidomatarna drivs med en motor vilket säkerställer synkroniserad matningshastighet och en perfekt försluten låda.

CT 303 SD gör det möjligt att professionellt försluta tusentals lådor varje dag.

Tillval, exempel:

- Transportband
- Hjul
- 3-sidig flikvikare



Standardversion av CT 303 SD



Närbild CT 303 SD

Tekniska data:	CT 303 SD	CT 303 SD 65	CT 303 SD 80
Lådlängd (mm)	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞
Lådbredd (mm)	100 - 510	100 - 660	100 - 810
Höjd (mm)	100 - 510	120 - 660	120 - 810
Kapacitet (lådor/timme)	upp till 1400		
Förslutning	topp och botten		
Transporthöjd	650 - 750 mm		
Transporthastighet	24 m/min		
Höjd transportband (mm)	65	90	
Elanslutning	230V/50Hz/1-fas/0,22kW		
Tejp	PP- eller papperstejp		
Tejpbredd	50 mm (tillval 75 mm)		
Maskinmått LxWxH (mm)	990x965x1428	990x1146x1544	990x1297x1694
Maskinvikt (kg)	130	135	140