



# M-Pac V

Plastbandningsmaskin

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

M-Pac V är den senaste halvautomatiska bandmaskinen från Cyklop. M-Pac V används för att bända olika paket med PP-band. Med den nya M-Pac V kan du välja mellan slagspänning (lämplig för lätta förpackningar / produkter som skadar snabbt) och momentspänning (för starkare spänning). Svetstiden och temperaturen är lätt att justera, vilket gör att maskinen kan användas i en mängd applikationer. Bordshöjden är justerbar och har robusta svängbara hjul. Vidare är M-Pac V en tyst bandmaskin (57 dB) och därför lämplig för användning i kontorsmiljö till exempel.

### Enkelt underhåll

Tillgången till aggregatet har förbättrats, så att dagligt underhåll underlättas. Maskinens elektriska delar finns separerad av aggregatet. På så sätt hjälper det att utföra den (dagliga) underhållet på aggregatet. M-Pac V har en direkt driven enhet med mindre rörliga delar som gör det enkelt att underhålla och hålla driftskostnader låga. Bordsskivan är öppningsbar och fast på ramen, men är lätt att ta bort vid behov. Denna kompakta, prisvärda, kraftiga bandmaskin erbjuder tillförlitlighet, enkel användning och underhåll till låga driftskostnader.



< [Click here for a video of the M-Pac V](#) >

Teknisk specifikation	
Typ av band	PP-band: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Dimension (BxHxD)	780 x (775-925) x 543 mm
Godsstorlek (BxH)	Min. 100 x 30 mm
Godsvikt	Max. 40 Kg
Bandspole	Inne diameter 200 mm
	Ute diameter 420 mm
	Bredd 200 mm
Band åtdragning	Upp till 450 N
	Torque or Stroke tensioning
Bandförslutning	Värmesvets
Uppvärmningstid	45 sekunder
Maskinvikt	56 kg
Ljud	Max. 57,2 dB
El-anslutning	230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,35 kW

